



2024
MINIBAR
KATALOG



INVERTER COMPRESSOR SERIES

- BRF 30C
- BRF 40C
- BRF 60C



ABSORPTION SERIES

- BRF 30NH
- BRF 40NH
- BRF 60NH



THERMOELECTRIC SERIES

- BRF 30T
- BRF 40T



HOME USE REFRIGERATOR SERIES

- BRF 80C



**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	35
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	33
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*480*560
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*520*600
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,24
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kompresör Kapasite	Compressor Capacity	1500 rpm INVERTER SYSTEM
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	16 kg
Net Ağırlık	Net weight	15 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	28 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	36 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	30 Ad / Can



BRF-30C

Blok Kapı / Solid Door



Teknik Özellikler / Technical Specifications



Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	35
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	33
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*430*520
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*440*560
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,23
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kompresör Kapasite	Compressor Capacity	1500 rpm INVERTER SYSTEM
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	18 kg
Net Ağırlık	Net weight	17 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	27 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	34 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	25 Ad / Can

BRF-30C

Cam Kapı / Glass Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	35
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	33
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*430*520
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*440*560
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,24
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kompresör Kapasite	Compressor Capacity	1500 rpm INVERTER SYSTEM
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	16 kg
Net Ağırlık	Net weight	15 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	28 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	36 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	30 Ad / Can





 www.berfa.com.tr
 info@berfa.com.tr
 +90 530 152 0038
 +90 552 644 3802

BRF-40C

Blok Kapı / Solid Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	40
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	38
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*450*550
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*460*590
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,28
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kompresör Kapasite	Compressor Capacity	1500 rpm INVERTER SYSTEM
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	19 kg
Net Ağırlık	Net weight	18 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	33 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	46 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	29 Ad / Can

BRF-40C

Cam Kapı / Glass Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	40
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	38
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*450*550
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*460*590
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,26
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kompresör Kapasite	Compressor Capacity	1500 rpm INVERTER SYSTEM
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	18 kg
Net Ağırlık	Net weight	16 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	35 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	46 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	30 Ad / Can



BRF-60C

Cam Kapı / Glass Door


**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	60
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	58
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	460*480*610
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	470*490*650
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,32
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kompresör Kapasite	Compressor Capacity	1500 rpm INVERTER SYSTEM
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	21 kg
Net Ağırlık	Net weight	19 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	40 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	61 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	42 Ad / Can



BRF-30NH

Blok Kapı / Solid Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	30
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	28
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*425*535
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*440*575
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,9
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7°C / +14°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	NH ₃ + H ₂ O
Güç	Power	60 Watt
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	13,5 kg
Net Ağırlık	Net weight	12,5 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	24 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	24 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	20 Ad / Can

BRF-30NH

Cam Kapı / Glass Door


**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	30
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	28
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*425*535
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*440*575
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	0,9
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7°C / +14°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	NH ₃ + H ₂ O
Güç	Power	60 Watt
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	14,5 kg
Net Ağırlık	Net weight	15,5 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	24 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	36 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	20 Ad / Can



BRF-40NH

Blok Kapı / Solid Door



Teknik Özellikler / Technical Specifications



Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	40
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	38
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*420*565
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	470*460*605
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	1
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7°C / +14°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	NH ₃ + H ₂ O
Güç	Power	60 Watt
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	14,5 kg
Net Ağırlık	Net weight	13,5 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	33 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	44 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	23 Ad / Can



BRF-40NH

Cam Kapı / Glass Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	40
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	38
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*420*565
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	470*460*605
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	1
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7°C / +14°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	NH ₃ + H ₂ O
Güç	Power	60 Watt
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	16,5 kg
Net Ağırlık	Net weight	15,5 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	35 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	46 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	25 Ad / Can



BRF-60NH

Cam Kapı / Glass Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	60
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	58
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	475*485*595
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	515*525*635
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)	1,3
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16° - 32°) Killer
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7°C / +14°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	NH ₃ + H ₂ O
Güç	Power	60 Watt
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	20,5 kg
Net Ağırlık	Net weight	18,5 kg
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	40 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	58 Ad / Can
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	30 Ad / Can

BRF-30T

Blok Kapı / Solid Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	35
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	33
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*430*520
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*440*560
Güç	Power	63 W
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)	0.26
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16 °C / 32 °C)
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7 / +20 °C
Enerji Sınıfı	Energy Class	F
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Efficiency Index	125
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kondanser	Condenser	Back
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	16 kg
Net Ağırlık	Net weight	15 kg
Standartlar	Standards	EN 60336-2-24
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	34 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	27 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	25 Pcs

BRF-30T

Cam Kapı / Glass Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	35
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	33
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	400*430*520
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*440*560
Güç	Power	63 W
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)	0.26
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16 °C / 32 °C)
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7 / +20 °C
Enerji Sınıfı	Energy Class	F
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Efficiency Index	125
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kondanser	Condenser	Back
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	16 kg
Net Ağırlık	Net weight	15 kg
Standartlar	Standards	EN 60336-2-24
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	34 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	27 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	25 Pcs

BRF-40T

Blok Kapı / Solid Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	40
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	38
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*450*550
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	460*480*600
Güç	Power	63 W
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)	0.26
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16 °C / 32 °C)
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7 / +20 °C
Enerji Sınıfı	Energy Class	F
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Efficiency Index	125
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kondanser	Condenser	Back
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	19 kg
Net Ağırlık	Net weight	18 kg
Standartlar	Standards	EN 60336-2-24
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	46 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	33 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	29 Pcs



BRF-40T

Cam Kapı / Glass Door

**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	40
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	38
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*450*550
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	460*480*600
Güç	Power	63 W
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)	0.26
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16 °C / 32 °C)
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+7 / +20 °C
Enerji Sınıfı	Energy Class	F
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Efficiency Index	125
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kondanser	Condenser	Back
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	19 kg
Net Ağırlık	Net weight	18 kg
Standartlar	Standards	EN 60336-2-24
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml	46 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml	33 Pcs
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml	29 Pcs



BRF-80C

Cam Kapı / Glass Door



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	80
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	72
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*470*840
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*480*860
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)	0,6
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16 °C / 32 °C)
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kondansör	Condenser	Back
Kompresör	Compressor	HERMETIC
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	23 kg
Net Ağırlık	Net weight	22 kg
Standartlar	Standards	EN 60336-2-24

BRF-80C

Blok Kapı / Solid Door



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)	80
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)	72
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm	430*470*840
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm	440*480*860
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)	0,6
İklim Sınıfı	Climate Class	N (16 °C / 32 °C)
Soğutma Aralığı	Cooling Range	+2°C / +8°C
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas	R 600a
Kondanser	Condenser	Back
Kompresör	Compressor	HERMETIC
Voltaj Frekans	Voltage Frequency	220-240 V / 50 - 60 Hz
Brüt Ağırlık	Gross weight	23 kg
Net Ağırlık	Net weight	22 kg
Standartlar	Standards	EN 60336-2-24



 www.berfa.com.tr
 info@berfa.com.tr
 +90 530 152 0038
 +90 552 644 3802